



SHP® GREASE #2

Kendall SHP Grease #2 är ett universalsmörjfett av EP-typ framställt på kalciumsulfonalbas som ger utmärkt skydd för motorfordon och industrimaskiner som används under fuktiga eller korrosiva förhållanden eller vid höga temperaturer. Det uppfyller krav enligt NLGI GC-LB för hjullager och chassidelar.

Fördelar:

Kendall SHP Grease är ett speciellt smörjfett som ger överlägset skydd mot rost och korrosion vid hög luftfuktighet och höga temperaturer. Det har utmärkt lastbärande kapacitet, hög skjuvningsstabilitet och överlägset motstånd mot vattenbortspolning. Det presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -18°C (0°F) upp till ca 150°C (350°F), och förblir stabilt vid kortvariga topp temperaturer upp till ca 290°C (550°F).

Rekommenderas för:

- Industrimaskiner och motorfordon som används under ogynnsamma förhållanden med mycket vatten och/eller höga temperaturer.
- Marin och annan tung utrustning som utsätts för saltdimma eller havsvatten, till exempel kranar, bandtraktorer, kablar, bussningar och växlar.
- Chassidelar, hjullager och släp- och påhängsvagnar kopplade till tunga lastbilar.
- Krossar, transportörer, reducernväxlar och mekaniska pressar.
- Våta och torra ändlager i pappersmaskiner och glättstativ.

Reviderad: 2011-07-04

STARTA AB

Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon

+46(0)322-832 00

Fax

+46(0)322-836 30

E-post

info@kendallmotoroil.se

Internet

www.kendallmotoroil.se

Org-nr

556795-4739



Tekniska data

| | |
|--|-----------------|
| NLGI-Klass | 2 |
| Tvåtyp | Kalciumsulfonal |
| Färg | Röd |
| Droppunkt, °C (°F) | 290(554) |
| Arbetspenetration, ASTM vid 25 °C (77 °F) | 265-295 |
| Pounds per U.S. Gallon | 7,99 |
| Textur | Glatt |
| 4-Ball slitagetest, ASTM D2266, repdiam. (mm) | 0,39 |
| Oxidationsbeständighet, ASTM D942, (psi/100 tim.) | <1 |
| Rostskydd, ASTM D1743 | Godkänd |
| Timken OK Load, ASTM D2509, (kg) | 29,5 |
| Vattenbortspolning vid 175 °F, ASTM D1264, (viktprocent) | 2,8 |
| Basoljans egenskaper | |
| Viskositet, | |
| cSt vid 40 °C | 100 |
| cSt vid 100 °C | 11,2 |
| SUS vid 100 °F | 522 |
| SUS vid 210 °F | 65 |
| Viskositetsindex | 95 |
| Artikelnummer | 7894 |

Reviderad: 2011-07-04

STARTA AB
Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon
+46(0)322-832 00
Fax
+46(0)322-836 30

E-post
info@kendallmotoroil.se
Internet
www.kendallmotoroil.se

Org-nr
556795-4739